



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS

Introducción al Mantenimiento de Alfombras



La alfombra es probablemente el tipo de recubrimiento de pisos más común en edificios comerciales. Puede darle una apariencia atractiva y un sentido cálido y suave a unas instalaciones mientras que al mismo tiempo puede reducir el ruido. Pero como la mugre muchas veces se esconde en la alfombra, el mantenimiento correcto puede ser descuidado hasta que la alfombra se vea muy mal y entonces se necesite restaurar o reemplazar y eso puede ser costoso.

Partículas abrasivas típicas de mugre que se encuentran entre los mechones de la alfombra – mugre, arena, polvo, etc. – cortan, rayan y desgastan las fibras de la alfombra. Cuando esto se combina con depósitos de grasa que vienen del aire, derrames y tráfico normal, puede causar que la alfombra se gaste prematuramente al igual que tener una apariencia deslustrada y desteñida si no se mantiene debidamente. Lo bueno es que la mayoría de esta mugre puede ser eliminada y la vida de su alfombra extendida con el uso correcto de cuidado para las alfombras, equipo y procedimientos constantes y

sencillos, como los que se ofrecen en esta Guía de Entrenamiento.

El mantenimiento preventivo/rutinario prolonga la vida de la alfombra, mejora su apariencia y reduce la necesidad de mantenimiento más intenso:

- La mayoría de la mugre en las alfombras puede evitarse con el uso apropiado de tapetes.
- Mucha de la mugre que queda puede ser eliminada con aspirar.
- Cualquier cosa que se derrame sobre la alfombra debe limpiarse inmediatamente.





pasada rápida de un extractor para rociar una solución de limpieza dentro de la alfombra, posiblemente con la agitación de los cepillos rotatorios, después la mugre y la solución son eliminadas a través de la cabeza de la aspiradora).

La limpieza de cubierta rotatoria es el método de mantenimiento provisional presentado en esta Guía de Entrenamiento.

El mantenimiento provisional va más allá de aspirar, que sólo elimina la mugre seca. La mugre grasosa como la que viene del aceite de cocina, la contaminación del aire y la que se trae de afuera, atrae más mugre, causa que los colores se deslustren y pueden arruinar la alfombra. La mugre grasosa puede ser mejor eliminada con extracción profunda, pero una limpieza rápida y ligera de la superficie puede lograrse con:

- *Limpieza de compuesto absorbente* (esto involucra el aplicar un compuesto de limpieza absorbente y de baja humedad a la alfombra, trabajarlo bien con un sistema de cepillado y aspirar el compuesto y la mugre).
- *La limpieza de cubierta rotatoria* (se usa una máquina de pisos rotatoria y una solución de limpieza con un cojinete especial de limpieza que absorbe la mugre conforme se va trabajando sobre la alfombra).
- *El champú* (ya sea champú de espuma seca con una máquina de champú, o champú convencional con una máquina de pisos rotatoria y un cepillo para alfombras trabaja los químicos profundamente dentro de las fibras de la alfombra; la mugre y residuos entonces se pueden aspirar).
- *Extracción de superficie* (se usa con una



El mantenimiento restaurador puede mejorar la apariencia general y retrasar el reemplazo de una alfombra incluso dañada. La extracción profunda es el método principal que se usa en nuestra industria para el mantenimiento restaurador. Este método es similar a la extracción de superficie donde se usa un extractor para rociar una solución de limpieza dentro de la alfombra, después la mugre y la solución se levantan a través de la cabeza de una aspiradora. Sin embargo, con la extracción profunda, un pre-rociado o pre-tratamiento se usa y el equipo puede ser usado a una velocidad más lenta o con más humedad o más pasadas. (Muchos extractores meten la solución con un cepillo giratorio para sacar la mugre).



Estándar de limpieza: La alfombra debe estar libre de objetos extraños, manchas y marcas visibles de tráfico.

Procedimiento de mantenimiento preventivo/ rutinario de alfombras

Material Necesario

Equipo

Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señales de "Piso Mojado"
Toallas de algodón blancas de limpieza
Tallador de alfombra (si es necesario)
Aspiradora

Botella y atomizador (si se mezcla un concentrado como quitamanchas)

Químicos


Removedor de goma de mascar (si es necesario)
Quitamanchas de alfombra

Método de Limpieza




1. Seleccione y use tapetes de piso apropiados.

- Coloque estratégicamente tapetes de tipo y tamaño apropiados en entradas, áreas de tránsito intenso y áreas de lavado.



2. Limpie los tapetes (o reemplace los tapetes rentados según se requiera).

- Barra, sacuda, aspire, remueva con manguera o quite los tapetes según se requiera.




3. Mueva los muebles.

- Si es necesario mueva los muebles del área que se va a limpiar.




4. Aspire el piso.

- Aspire el área del piso que se va a limpiar.




5. Coloque señales de "Piso Mojado".

- Coloque señales de "Piso Mojado" en todas las entradas o cerca del área que se va limpiar.



6. Póngase su equipo de seguridad.

- Siempre use lentes de seguridad/gafas y guantes cuando haga uso de químicos.



7. Planee su trabajo.


- Localice manchas y goma de mascar para ser removidos.
- Si es posible, identifique el tipo de mancha.

Productos especiales para alfombras



WAXIE Liquid Enzyme

Destruye y digiere las fuentes de olores y manchas orgánicas sobre las alfombras (hay tres fragancias de donde escoger).



8. Cómo remover manchas y goma de mascar.

- Elimine las manchas lo antes posible para evitar que se establezcan y se hagan permanentes.

- Haga una prueba en la alfombra para ver si se descolora rociando con el **quitamanchas** en una zona no visible.
- Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Absorba la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Use **removedores a base de agua o de uso general** para manchas solubles en agua.
- Use **removedores a base de solventes o de uso general** para manchas de grasa.
- Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro.
- Repita el proceso de limpieza si es necesario.
- Enjuague con agua limpia y seque con una toalla limpia blanca o extraíga.
- Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas especial.
- Congele el área que tiene la goma de mascar con el **removedor de goma de mascar**, sepárelo de las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.
- La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra requiere de un **quitamanchas con solvente** y de un tallador de alfombra.


NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha, use un **quitamanchas con solvente** primero para evitar que la mancha se establezca permanentemente.



9. Revise su trabajo.

- Reemplace cualquier mueble, etc. que haya movido (proteja la alfombra si está mojada).
- Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.

- Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
- Reporte cualquier inquietud y necesidades de mantenimiento preventivo al supervisor.



10. Limpie el equipo.

- Regrese el material a la bodega.

Removedores



Hocus Pocus Spotter

Quitamanchas de uso general para manchas orgánicas o inorgánicas con atomizador "Inteligente" que mezcla 2 fórmulas para crear una acción de enjuagado con acción efervescente de uso pesado.

Carpet Spot Lifter Stain Remover

Espuma de uso pesado en aerosol para manchas solubles en agua.

Solvent Carpet Spotter Solvent Stain Remover

Quitamanchas en seco para manchas solubles en grasa y difíciles de quitar.

Hip Shot Carpet Stain Remover

Removedor de uso pesado, para uso general para la mayoría de las manchas.

Citrus Solvent Degreaser

Un solvente natural para la remoción de aceite, grasa, pintura, goma de mascar aplastada y más.

WAXIE Liquid Enzyme

Destruye y digiere las fuentes de olores y manchas orgánicas sobre las alfombras (hay tres fragancias de donde escoger).



También vea **Limpiadores Multiuso de Alfombra** y **Super Sistema de Alfombra**

Procedimientos de mantenimiento regular para alfombras (Limpieza de cubierta rotatoria)

Material Necesario

Equipo


Lentes de seguridad/gafas
 Guantes
 Señales de "Piso Mojado"
 Bomba para rociar
 Toallas de algodón blancas de limpieza
 Tapetes o caminos para absorber la humedad de los zapatos
 Tallador de alfombra (si es necesario)
 Aspiradora
 Taza medidora (si no se está usando control de dilución)
 Botella y atomizador (si se mezcla un concentrado

como quitamanchas)
 Trapeador, cubeta y exprimidor
 Lavadora de pisos 175-300 RPM con disco abrasivo
 Cubiertas rotatorias de alfombra
 Ventilador(es) de alfombra/piso (opcional)

Químicos


Removedor de goma de mascar (si es necesario)
 Quitamanchas de alfombra
 Limpiador de cubierta rotatoria
 Neutralizador/acondicionador

Método de Limpieza




1. Mueva los muebles.

- Mueva los muebles del área que se va a limpiar.




2. aspire el piso y limpie los tapetes (o reemplace los tapetes rentados según se requiera).

- Aspire el área del piso que se va a limpiar.
- Barra, sacuda, aspire, remueva con manguera o quite los tapetes según se requiera.



3. Coloque señales de "Piso Mojado".

- Coloque señales de "Piso Mojado" en todas las entradas.




4. Póngase su equipo de seguridad.

- Siempre use lentes de seguridad/ gafas y guantes cuando haga uso de químicos.



5. Mezcle solución limpiadora de cubierta rotatoria.

- Mezcle la solución de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta en una bomba para rociar.



6. Planee su trabajo.

- Divida el área que va a limpiar en secciones controlables.




7. Cómo remover manchas y goma de mascar.

- Elimine las manchas lo antes posible para evitar que se establezcan y se hagan permanentes.

- Haga una prueba en la alfombra para ver si se descolora rociando con el **quitamanchas** en una zona no visible.
- Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Absorba la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Use **removedores a base de agua o de uso general** para manchas solubles en agua.
- Use **removedores a base de solventes o de uso general** para manchas de grasa.
- Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro.
- Repita el proceso de limpieza si es necesario.
- Enjuague con agua limpia y seque con una toalla limpia blanca o extraíga.
- Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas especial.
- Congele el área que tiene la goma de mascar con el **removedor de goma de mascar**, sepárelo de las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.
- La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra requiere de un **quitamanchas con solvente** y de un tallador de alfombra.

NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha, use un **quitamanchas con solvente** primero para evitar que la mancha se establezca permanentemente.




8. Rocíe la sección que se va a limpiar.

- Usando la bomba para rociar con **limpiador de cubierta rotatoria**, rocíe ligeramente 100 pies cuadrados (aprox. 9.3 m²) de alfombra.



9. Limpieza con cubierta rotatoria.

- Rocíe el **limpiador de cubierta rotatoria** sobre la cubierta antes de usar para lubricar la cubierta rotatoria.
- Coloque la cubierta limpia y lubricada al sostenedor de discos abrasivos.
- Limpie la alfombra en círculos estrechos y asegúrese que la máquina pase por toda el área.
- Voltee el disco, o enjuáguelo, o reemplácelo cuando esté demasiado sucio (aproximadamente 100 pies cuadrados (aprox. 9.3 m²) de limpieza por cada lado).
- Para enjuagar la cubierta, colóquela en una cubeta con solución **neutralizadora/condicionadora** y exprímala fuertemente.



10. Limpie cada sección hasta que toda el área esté completa.

- Repita pasos 1 al 12 por cada sección en el área.




11. Revise su trabajo.

- Reemplace cualquier mueble, etc. que haya movido (proteja la alfombra si está mojada).
- Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.
- Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
- Reporte cualquier inquietud y necesidad de mantenimiento preventivo al supervisor.



12. Seque las áreas mojadas con un ventilador de alfombra/piso si así lo desea.

- Sin un ventilador, el tiempo de secado puede ser de 1 a 2 horas.



13. Limpie el equipo.

- Remueva el disco abrasivo de la máquina y cuélguelo del asa de la máquina o del gancho.
- Regrese el material a la bodega.
- Enjuague la bomba para rociar con una solución **neutralizadora/condicionadora**, incluyendo el rociar la solución a través de la punta del atomizador para remover los residuos.
- Enjuague las cubiertas sucias usando una solución **neutralizadora/condicionadora**.
- Limpie la máquina del piso.
- Limpie el cordón de la máquina del piso.
- Vacíe y enjuague la cubeta.
- Voltee la cubeta hacia abajo en el lavadero para secarse.

Procedimiento de mantenimiento restaurador de alfombras

Material Necesario

Equipo


Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señales de "Piso Mojado"
Bomba para rociar (2 son necesarias si también se aplica tratamiento posterior)
Toallas de algodón blancas de limpieza
Tallador de alfombra (si es necesario)
Extractor de alfombra
Aspiradora
Taza medidora (si no se está usando control de dilución)

Ventilador(es) de alfombra/piso (opcional)
Botella y atomizador (si se mezcla un concentrado como quitamanchas)

Químicos


Removedor de goma de mascar (si es necesario)
Quitamanchas de alfombra
Limpiador de extracción
Pre-aerosol/pre-tratamiento (debe ser compatible con limpiador de extracción)
Desespumate
Tratamiento posterior (opcional)

Método de Limpieza




1. Mueva los muebles.

- Mueva los muebles del área que se va a limpiar.




2. aspire el piso y limpie los tapetes (o reemplace los tapetes rentados según se requiera).

- aspire el área del piso que se va a limpiar.
- Barra, sacuda, aspire, remueva con manguera o quite los tapetes según se requiera.




3. Coloque señales de "Piso Mojado".

- Coloque señales de "Piso Mojado" en todas las entradas.




4. Póngase su equipo de seguridad.

- Siempre use lentes de seguridad/ gafas y guantes cuando haga uso de químicos.



5. Planee su trabajo.

- Divida el área que va a limpiar en secciones controlables.



6. Cómo remover manchas y goma de mascar.

- Elimine las manchas lo antes posible para evitar que se establezcan y se hagan permanentes.
- Haga una prueba en la alfombra para ver si se descolora rociando con el **quitamanchas** en una zona no visible.
- Limpie la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Absorba la mayor cantidad posible del líquido derramado.
- Use **removedores a base de agua** o **de uso general** para manchas solubles en agua.
- Use **removedores a base de solventes** o **de uso general** para manchas de grasa.
- Use toallas limpias y húmedas de algodón blancas con papel secante, aplicándolas de afuera hacia adentro.
- Repita el proceso de limpieza si es necesario.


- Enjuague con agua limpia y seque con una toalla limpia blanca o extraíga.
- Si la mancha no se quita, se requerirá un quitamanchas especial.
- Congele el área que tiene la goma de mascar con el **removedor de goma de mascar**, sepárelo de las fibras de la alfombra, recójalo y tírelo.
- La goma de mascar adherida a las fibras de la alfombra requiere de un **quitamanchas con solvente** y de un tallador de alfombra.

NOTA: Si no sabe qué tipo de material causó una mancha, use un **quitamanchas con solvente** primero para evitar que la mancha se establezca permanentemente.



7. Mezcle los químicos de pre-rocío.

- Mezcle el **pre-rocío/pre-tratamiento** en un atomizador de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta.




8. Pre-rocíe la sección que se va a limpiar

- Usando la bomba para rociar con pre-rocíador/pre-tratamiento, pre-rocíe aproximadamente 100-250 pies cuadrados de la sección que se va a limpiar.

NOTA: El uso del pre-rocío/pre-tratamiento es realmente más importante que el colocar los químicos en el extractor.

NOTA: Las alfombras que están sumamente sucias pudieran requerir un tallado potente con una máquina de pisos de baja velocidad y un cepillo para alfombras después del pre-rocío y antes de la extracción.



9. Llene el extractor.

- Llene el tanque de solución del extractor con agua limpia.
- Añada el **limpiador de extracción** de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta.

Continúa en la siguiente página.

Removedor de Goma de Mascar



Gum Away II Chewing Gum & Candle Wax Remover

Aerosol refrigerante que "congela" goma de mascar, cera, masa o cualquier otra sustancia pegajosa y afloja su adhesión para facilitar su remoción.

Limpiadores Multiuso de Alfombra



#800 Multi-Purpose Carpet Cleaner

Control de dilución

Un extractor o limpiador de cubierta rotatoria efectivo y económico, pre-rocíado/tratamiento para caminos de mucho tráfico y quitamanchas convenientemente repartido a través del sistema de control de dilución de la Estación de Solución de WAXIE.



#810 4-in-1 Carpet Cleaner

Control de dilución

Cuatro productos en uno: extractor o limpiador de cubierta rotatoria, pre-rocíado/tratamiento para caminos de mucho tráfico y quitamanchas convenientemente repartido a través del sistema de control de dilución de la Estación de Solución de WAXIE.



FiberCare Soil Extractor

Para la extracción, limpieza de cubierta rotatoria, quitamanchas o como un pre-rocíado para limpiar, neutralizar, abrillantar y desodorizar alfombras (ayuda a eliminar manchas de color café, moho y sus olores).




Carpet Super System

Control de dilución

Con la capacidad de mezclado instantánea y en el lugar mismo de nuestro sistema de control de dilución de la Estación de Solución, es posible repartir una combinación muy agresiva de nuestras dos fórmulas de limpieza de alfombra de la Estación de Solución (800 y 810).

- Personal de limpieza tiene acceso directo a un extractor o limpiador de cubierta rotatoria poderoso, pre-rocíado/tratamiento para caminos de mucho tráfico y quitamanchas.
- Tecnología dinámica de limpieza con acción efervescente rodea y lava profundamente las fibras de alfombras con limpiadores muy fuertes y activos.

Procedimiento de mantenimiento restaurador de alfombras, continúa




10. Extraiga la sección que se va a limpiar.

- Áreas demasiado sucias pueden necesitar varias aplicaciones.
- Para reducir el tiempo de secado, haga una aplicación

adicional usando sólo la aspiradora para recoger lo más posible.


NOTA: Para reducir espuma en el tanque de recuperación use un **desespumante** de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta.



14. Aplique tratamiento posterior (repelente de manchas) de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta si se desea.


- No aplique **tratamiento posterior** a los tapetes de áreas de camino.

NOTA: Si es necesario, se puede aplicar un **producto antiestático** en alfombras limpias y secas de acuerdo a la etiqueta del producto.



11. Limpie cada sección hasta que toda el área esté completa.

- Repita pasos 1 al 14 por cada sección en el área.



15. Limpie el equipo.

- Enjuague el extractor varias veces con una solución **neutralizadora/condicionadora** si es necesario, incluyendo el rociar la solución

a través de los rociadores para remover la acumulación de alcalina.

- Regrese el material a la bodega.
- Enjuague la(s) bomba(s) para rociar con una solución **neutralizadora/condicionadora** incluyendo el rociar la solución a través de la punta del atomizador para remover los residuos.



12. Revise su trabajo

- Reemplace cualquier mueble, etc. que haya movido (proteja alfombra si está mojada).
- Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.

- Retire la(s) señal(es) de "Piso Mojado".
- Reporte cualquier inquietud y necesidad de mantenimiento preventivo al supervisor.



13. Seque las áreas mojadas con un ventilador de alfombra/piso si así lo desea.

- Sin un ventilador, el tiempo de secado puede ser de 4 a 8 horas.

Neutralizador/Acondicionador



Kleenline Floor Conditioner and Neutralizer

Neutraliza olores y elimina residuos de alcalino de las alfombras, trapeadores, cubiertas rotatorias, tanques de solución, puntas de rociadores y más.

Champús



Rug-Brite Rug & Upholstery Shampoo

Es excelente para máquinas rotatorias de champú o lavado en seco.

Dry Foam Extra-Dry Rug Shampoo

Para uso en máquinas de lavado en seco, creando espuma extra activa que corta el polvo y ataca la suciedad sin empapar o sobremojear tapicería o alfombras.



Producto Antiestático



Anti-Stat Anti-Static Compound for Carpets

Elimina electricidad estática de las alfombras y ayuda a las áreas a permanecer limpias por mayor tiempo al repeler el polvo, la suciedad y la pelusa (un galón cubre 100 pies cuadrados [aprox. 93mts²]).

Pre-rocío/Pre-tratamiento



Traffic Lane Pre-Spray Carpet Treatment

Pre-rocíador/pre-tratamiento que penetra, afloja y emulsiona la suciedad incrustada en áreas sucias y áreas de tráfico antes de su limpieza.

Limpiador de Extracción



Steam It Clean Carpet Extraction Cleaner

Limpiador de extracción auto-neutralizador con acondicionadores de agua y activos rápidos con solventes limpiadores y detergentes de baja espuma.

Desespumante



Defoamer Foam Dissipater

Desespumante disipa la espuma en tanques de extractores, limpiadores y aspiradoras líquidas protegiendo el motor de las aspiradoras del daño de la espuma.

Limpiador de Cubierta Rotatoria



Rotokleen Carpet Dry Cleaner

Poderoso limpiador para cubierta rotatoria que afloja la suciedad rápidamente.

Traffic Lane Pre-Spray Carpet Treatment

Use como limpiador de cubierta rotatoria o pre-rocíador para alfombras; afloja y emulsiona mugre incrustada.



Control de Olores para Alfombras



WAXIE Liquid Deodorant Concentrates

Neutralizadores de olor biodegradables que pueden ser usados como aditivos para el champú o extractos (seis aromas de donde escoger).

Carpet Patrol Lite

Lata para agitar conteniendo desodorante no-abrasivo biodegradable a base de celulosa para alfombras y habitaciones (con aroma de talco para bebé).



Carpet Powder Plus

Desodorante en polvo en lata agitable con poder neutralizador (fragancia Primavera Verde).



El Entrenamiento de WAXIE

El primer paso para embellecer las alfombras es el buen entrenamiento.

- Nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados ofrecen un análisis y consultoría en su localidad.
- WAXIE tiene un personal dedicado de Especialistas en Químicos y Máquinas para ofrecerle más asistencia especializada.
- Talleres y entrenamiento también están disponibles en los centros ultra-modernos de WAXIE o en su localidad.

WAXIE está a la vanguardia de la tecnología de mantenimiento, ofreciéndole a nuestros clientes soluciones de vanguardia y bajo costo para sus problemas de mantenimiento.

El Apoyo de WAXIE

Apoyo en su Localidad

Además de nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados, WAXIE también tiene disponibles Especialistas en Químicos y Máquinas y, si es necesario, nuestros representantes de fabricantes pueden proveer pericia y asistencia técnica.

Programas de Administración de Instalaciones

WAXIE tiene programas de computación que usan tecnología de base de datos para analizar asignación de personal, costos de mano de obra, tareas y frecuencias, control de inventario, administración de empleados y más.

Servicio al Cliente

Simplemente llame al 1-800-995-4466 para localizar a un Representante de Servicio al Cliente en vivo en la localidad de WAXIE más cercana a usted para:

- Asistirle con información del producto o técnicas de limpieza.
- Recibir Hojas de Datos de Material de Seguridad o literatura vía fax o por correo.
- Colocar órdenes de producto para entrega al día siguiente en la mayoría de las áreas metropolitanas.



800-995-4466

www.waxie.com